

# ASPIRATEUR TS750 (en version Longopac TS750LP)

— *Puissance et performance* —



<i>Filtre cat C / M</i>	<i>Filtre cat H</i>
<i>Filtre Atex</i>	<i>Filtre Nomex</i>

*Alimentation : 380V/16A/50Hz*

*Puissance : 5,5 kW*

*Débit : 550 m<sup>3</sup>/h*

*Hauteur : 1450 mm*

*Largeur : 660 mm*

*Longueur : 1180 mm*

*Bac : 100 l*

*Poids : 150 / 156\* kg*

Aspirateur doté d'une unité d'aspiration à turbine en fonte. Dépourvu de transmission, ce moteur est adapté à un service continu, lourd et silencieux.

**Moteur** protégé par un interrupteur magnétothermique et équipé d'une protection IP55 ;

Une soupape limitatrice de vide garantit le refroidissement du moteur en cas de service à haute dépression.

**Filtre** ⇨ téflon de catégorie H antistatique  
⇨ surface filtrante de 30.000 cm<sup>2</sup>  
⇨ efficacité de 3 microns

◆ système de secouage manuel qui permet de nettoyer constamment le filtre

◆ possibilité d'équipement avec un décolmatage pneumatique

◆ indicateur de dépression qui permet le contrôle du niveau de dépression et signale l'éventuel engorgement du filtre.

**Bac** en acier, monté sur roues, capacité 100L ou Système d'ensachage automatique « Longopac »