

# ASPIRATEUR 2003K

— 2 moteurs /220V —



<i>Filtre Cat L</i>	<i>Filtre Cat M</i>
<i>Filtre Cat M PTFE</i>	<i>Filtre H14</i>

*Alimentation : 220V/16A/50Hz*

*Puissance : 2300 W*

*Débit d'air : 360 m<sup>3</sup>/h*

*Hauteur : 1100 mm*

*Largeur : 480 mm*

*Longueur : 590 mm*

*Bac : 20 L*

*Poids : 35 kg*

L'aspirateur 2003K est doté de deux moteurs monophasés by-pass de 1150 W chacun, avec interrupteur thermique et système de refroidissement par double ventilation ;  
Les moteurs sont protégés et insonorisés à l'intérieur d'une tête en acier.

## UNITE DE FILTRATION

- filtre polyester/téflon avec une surface filtrante de 30.000 cm<sup>2</sup> et une efficacité de 1 micron, qui assure un degré élevé de filtration
- système de secouage manuel par clapet qui permet de nettoyer constamment le filtre, prolongeant ainsi sa durée et maintenant un haut niveau de performance
- indicateur de dépression qui aide à contrôler le niveau de colmatage du filtre
- Bouchon de fermeture de l'orifice d'aspiration relié à l'aspirateur par un câble de sécurité

Possibilité de montage avec Filtre H (spécial Amiante)